Garonne

ParquetVinyl
the look of wood the ease of vinyl

SPECIFICATIONS

Dimension	Longueur: 1213 mm Largeur: 176 mm Epaisseur: 4 (0,40) mm
Boîte	12 lames 2.562 m^2 20.81 kg
Palette	50 boîtes
Lames uniques	10 lames
Surface	Structurée
Résistance à l'usure	Usage commercial (Classe 32)
Couleurs	Mist, Ristretto, Barista, Latte et Natural
Chanfrein	4V chanfrein
Brillance	5%
Système d'assemblage	Tight lock
Type d'installation	Flottante

STRUCTURE



Couche supérieure en PU mate

Couche d'usure transparente

Couche décorative en haute résolution

Support Ultra solide et rigide (technologie RCB)
Facile à poser avec système clic Tight Lock

POSE

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT - Générales

Méthode	Standard - EN 14041:2004 + AC:2006
Réaction au feu	Bfl -S1
Densité	2014 kg/m^3
Emission de formaldéhyde	E1
PCP	< 0.5 ppm
Résistance anti-dérapage	DIN 51130: R9 EN 13893: DS
Résistance thermique	0,03 m^2 K/W
Conductivité thermique	0,07 W / (m.K)
Résistance à l'usure	Groupe T
Résistance aux taches	Résultat 1
Cohésion superficielle	-
Chauffage par le sol	Autorisé, conformément aux directives spécifiques

V052018